

MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40

ulei semisintetic pentru motoarele în patru timpi ale motocicletelor



MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 este un ulei de motor performant, parțial sintetic destinat motocicletelor în patru timpi, cu capacități deosebite de protecție a motorului, care rezistă tensiunilor de forfecare termice și mecanice intensive.

Aplicatii



Roadstere, choppere, motociclete cruiser și cruiser de sport cu motoare în patru timpi

Scutere și motociclete de stradă cu motoare în patru timpi

Motociclete cu ambreiaj uscat și umed

Motociclete cu sau fără catalizator

Motociclete cu răcire cu apă sau cu aer

Motociclete cu cutii de viteză separate sau integrate

Caracteristici si Beneficii

Stabilitate excelentă de forfecare

Își menține bunele calități pe termen lung, chiar și sub sarcini grele și tensiune de forfecare

Caracteristici optime de frecare

Transmisie corectă a cuplului între discurile de ambreiaj

Proprietăți detergente/dispersante excepționale

Păstrează curățenia motorului pe termen lung și previne depunerea contaminanților solizi

Specificatii si Aprobări

Clasa de viscozitate: SAE 10W-40
API SG
JASO MA2

Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Densitate la 15°C [g/cm ³]	0,869
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm ² /s]	98,3
Viscozitate cinematică la 100 °C [mm ² /s]	14,7
Indice de viscozitate	155
Punct de curgere [°C]	-33
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	220
Cifra de bazicitate (BN) [mg KOH/g]	6,5

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului și nu constituie o specificație.

MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40

ulei semisintetic pentru motoarele în patru timpi ale motocicletelo



Instructiuni de manipulare si depozitare

Depozitati in ambalajul original, in spatii uscate si cu ventilatie corespunzatoare. Tineti departe de flacara deschisa sau alte surse de aprindere. Protejati de actiunea directa a razelor solare.

In timpul transportului, depozitarii si utilizarii produsului se vor respecta normele generale de protectia muncii si a mediului inconjurator referitoare la produsele petroliere.

Pentru mai multe detalii, consultati Fisa Tehnica de Securitate a produsului.

Uleiurile de motor sunt gata formulate si nu numai ca nu necesita aditivare ulterioara, dar aceasta poate avea efecte grave, imprevizibile. In cazul aditivarii suplimentare efectuate de utilizator, Fabricantul si Distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele daune aparute.

In ambalajul original, la temperatura recomandata de depozitare: 60 luni

Risc de pericol la incendiu: Grad IV.

Temperatura recomandata de depozitare: max. 40°C

Informatii despre comanda

Numar tarif vamal 27101981

Cod SAP si ambalare:

13006124 MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 47KG Butoi otel 60 l

Rezervare de comanda (numar gratuit):

Lubrifianti@molromania.ro